

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita  
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH  
Grünauer Fenn 1  
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 26.08.2019 - 18.09.2019

Angebotsabgabe bis : 16.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 16.09.2019

Bieter: .....

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR .....

.....% MWSt : EUR .....

Angebotssumme brutto : EUR .....

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 10 - Tischlerarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

---

100	Los 10 - Tischlerarbeiten	3
-----	---------------------------	---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
 100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**100 Los 10 - Tischlerarbeiten****100.10 Schultür, Holz/HPL, FR, 1235/2110 mm - Eckzarge**

Objekttür mit Stahleckzarge, einflügelig, geeignet für Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfräsung.

Klimaklasse : II

Mechan. Beanspruchung : S

Türbänder : 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche

Türschloss : für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude

Türdrücker : für Innentür, aus Edelstahl (nach DIN 179)

Benutzungsstufe : 4

Türblatt-Oberfläche : Schichtstoffplatte

HPL-Stärke : 1,2 mm

Farbe : nach Wahl AG

Türblattstärke : &gt;= 42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung

Blechdicke : 1,5 mm

Schließblech : Edelstahl

Maulweite : ca. 250mm

Türnummer : T1

Türantrieb: ITS/OS

Baurichtmaß : ca. 1270x2140 mm

1

St

**100.20 Schultür, Holz/HPL, FR, 985/1985 mm - Eckzarge**

Objekttür mit Stahleckzarge, einflügelig, geeignet für Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfräsung.

Klimaklasse : II

Mechan. Beanspruchung : S

Türbänder : 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche

Türschloss : für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude

Türdrücker : für Innentür, aus Edelstahl (nach DIN 179)

Benutzungsstufe : 4

Türblatt-Oberfläche : Schichtstoffplatte

HPL-Stärke : 1,2 mm

Farbe : nach Wahl AG

Türblattstärke : &gt;= 42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung

Blechdicke : 1,5 mm

Schließblech : Edelstahl

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Türantrieb : ITS/OS  
Schalldämmwert : 32dB  
Brandschutz : dicht und selbstschließend  
Baurichtmaß : 1010/2010 mm  
Türnummer : T7

Angeb. Fabrikat :

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

100.30 **Innentür, kompl. für WC, 985/2110**

Innentür mit Holzzarge, Oberfläche HPL, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Lippendichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Buntbart-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar Kurzschilder, eloxiert.  
Schließblech : Winkelschließblech  
Klimaklasse : II  
Mechan. Beanspruchung : S  
HPL-Stärke : min. 0,8 mm  
Farbe : nach Wahl AG  
Türblattdicke : ca. 40 mm  
Schalldämmwert : mind. 32 dB  
Maulweite : ca. 150 mm  
Gewändeanschluss : Trockenbau/ Mauerwerk  
Höhe : Drücker 85cm über OFF  
Türblattaußenmaß : 985x2110 mm  
Baurichtmaß : 1020x2140 mm  
Türnummer : T2

Angeb. Fabrikat : .....

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

100.40 **Innentür, kompl. für WC, 985/2110**

Innentür mit Holzzarge, Oberfläche HPL, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Lippendichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Buntbart-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar Kurzschilder, eloxiert.  
Schließblech : Winkelschließblech  
Klimaklasse : II  
Mechan. Beanspruchung : S  
HPL-Stärke : min. 0,8 mm  
Farbe : nach Wahl AG  
Türblattdicke : ca. 40 mm  
Schalldämmwert : mind. 32 dB  
Maulweite : ca. 370 mm  
Gewändeanschluss : Trockenbau/ Mauerwerk  
Türblattaußenmaß : 985x2110 mm  
Baurichtmaß : 1020x2140 mm  
Türnummer : T4

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat : .....

1 St

100.50 **Innentür, kompl. für WC, 985/2110**

Innentür mit Holzzarge, Oberfläche HPL, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Lippendichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Buntbart-Einsteckschloss mit Besetztanzeige und Notöffnung, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar Kurzschilder, eloxiert.

Schließblech : Winkelschließblech

Klimaklasse : II

Mechan. Beanspruchung : S

HPL-Stärke : min. 0,8 mm

Farbe : nach Wahl AG

Türblattdicke : ca. 40 mm

Schalldämmwert : mind. 32 dB

Maulweite : ca. 150 mm

Gewändeanschluss : Trockenbau

Höhe Drücker : 85cm über OFF

Türblattaußenmaß : 985x2110 mm

Baurichtmaß : 1020x2140 mm

Türnummer : T3

Angeb. Fabrikat : .....

1 St

100.60 **Innentür, kompl., 985/2110**

Innentür mit Holzzarge, Oberfläche HPL, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Lippendichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Buntbart-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar Kurzschilder, eloxiert.

Schließblech : Winkelschließblech

Klimaklasse : II

Mechan. Beanspruchung : S

HPL-Stärke : min. 0,8 mm

Farbe : nach Wahl AG

Türblattdicke : ca. 40 mm

Schalldämmwert : mind. 32 dB

Maulweite : ca. 150 mm

Gewändeanschluss : Trockenbau/ Mauerwerk

Türblattaußenmaß : 985x2110 mm

Baurichtmaß : 1020x2140 mm

Türnummer : T6, T8, T9, T11, T12

Angeb. Fabrikat : .....

5 St

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
 100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**100.70 Haustür,Kst.,dopp.Vergl.Ug1,1, 1090/2740**

Hauseingangstür aus PVC-Hart-Kunststoffprofil in Mehrkammertechnik mit Oberlicht, innen und außen doppelwandig, mit wärmedämmender Hohlkammer, Metallkern in der Flügel- und Rahmenkonstruktion mit kraftschlüssiger Eckverbindung, verwindungsfrei, mit dreiseitig umlaufender, doppelter Lippendichtung, Anschlagprofil aus Aluminium, Anschlagschenkel mit oberer Wasserabweisnase.  
 Türblatt unten : Brüstungsplatte mit Profilleisten, als Füllung Sandwich-Verbundplatte mit Umleimer, 36 mm  
 Türblatt oben : Verglasung mit Ziersprossen, Messing, im SZR  
 Sprossenaufteilung : 1 Horizontal- und 2 Vertikalsprossen mit Zierprofil  
 Oberlicht : Verglasung 1 Vertikalsprosse mit Zierprofil  
 Verglasung : 2-Scheiben-ISO aus 2 x 6 mm  
 Verbundsicherheitsglas, SZR 12 mm  
 Ug : 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
 Klimaklasse : III  
 Mechan. Beanspr. : M  
 Beschläge : Sicherheits-Wechselgarnitur, PZ-vorgerichtet, Fünffach-Verriegelung, dreifach verstärktes Türband.  
 Mit Drückergarnitur (außen Knauf).  
 Gewändeanschluss : Mauerwerk, Beton  
 Anschlagart : Blendrahmen  
 Türblattaußenmaß : min. 985x2110 mm  
 Baurichtmaß : ca. 1090/2740 mm  
 Türnummer: T10

Angeb. Fabrikat : .....

1 St

**100.80 Haustür,Kst.,dopp.Vergl.Ug1,1, 1090/2740**

Hauseingangstür aus PVC-Hart-Kunststoffprofil in Mehrkammertechnik mit Oberlicht, innen und außen doppelwandig, mit wärmedämmender Hohlkammer, Metallkern in der Flügel- und Rahmenkonstruktion mit kraftschlüssiger Eckverbindung, verwindungsfrei, mit dreiseitig umlaufender, doppelter Lippendichtung, Anschlagprofil aus Aluminium, Anschlagschenkel mit oberer Wasserabweisnase.  
 Türblatt unten : Brüstungsplatte mit Profilleisten, als Füllung Sandwich-Verbundplatte mit Umleimer, 36 mm  
 Türblatt oben : Verglasung mit Ziersprossen, Messing, im SZR  
 Sprossenaufteilung : 1 Horizontal- und 2 Vertikalsprossen mit Zierprofil  
 Oberlicht : Verglasung 1 Vertikalsprosse mit Zierprofil  
 Verglasung : 2-Scheiben-ISO aus 2 x 6 mm  
 Verbundsicherheitsglas, SZR 12 mm  
 Ug : 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
 Klimaklasse : III  
 Mechan. Beanspr. : M

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Beschläge : Sicherheits-Wechselgarnitur, PZ-vorgerichtet,  
Fünffach-Verriegelung, dreifach verstärktes Türband.  
Mit Drückergarnitur (außen Knauf).  
Gewändeanschluss : Mauerwerk, Beton  
Anschlagart : Blendrahmen  
Türblattaußenmaß : min. 985x2110 mm  
Baurichtmaß : ca. 1240/2920 mm  
Türnummer: T5

Angeb. Fabrikat : .....

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

100.90 **Stahltüre-T30-RS, 1010/2010 mm, EZ**

Stahlblech-Innentüre als Drehtüre, einflügelig, Türblatt und  
Eckzarge, Bänder, Schloss und Drückergarnitur.  
Brandschutz : Feuerwiderstandsklasse T30  
Schlagrichtung : DIN-Richtung nach Wahl  
Gehflügel : Dünnfalz, 3-seitig gefälzt  
Befestigungsuntergrund : MW  
Mechan. Beanspruchung : Klasse 2 (M)  
Dauerfunktion : 200000  
Aufteilung : ohne  
Oberfläche Türblatt und Zarge : verzinktes Material,  
grundiert  
Türblatt Materialstärke : 1,0 - 1,5 mm  
Türblattdicke : 60 - 70 mm  
Farbe : grau/weiß  
Obentürschließer:  
Bauart : Gleitschientürschließer in E6/EV1  
Beschläge:  
Drückergarnitur : Standard (PVC)  
Fallen-Riegelschloss : für Profilzylinder  
PZ-Rosetten : Standard  
Bänder : Konstruktionsband mit Kugellager  
Korrosivitätskategorie : C3  
Schutzdauerklasse : VH  
Montagezubehör : Diagonalfestigung  
Eckzarge : Stahl, dreiseitig gefälzt  
Blechdicke : 1,0 - 2,0 mm  
Baurichtmaß : ca. 1010/2010 mm  
Türnummer: T13

Angeb. Fabrikat : .....

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
 100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**100.100 Fenster,Kunst.2-f,o.Setz.Ug0,9,1010/1250**

Fenster aus Kunststoff mit Oberlicht, zweiflügelig, ohne Setzholz, als Stulpflügel ausgebildet, aus Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Farbe : weiß

Vorgerichtet für

äußere Fensterbank : Naturstein

Beschläge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung,

1 x Drehkippschlag

1 x Drehbeschlag

Fugen/Schlagregen/

Wind : Beanspruchungsgruppe C

Einbruchhemmung : RC 1N

Verglasung : Wärmeschutzverglasung, 2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas

Ug : 0,9 W/m<sup>2</sup>K

g-Wert : 58 %

Lichtdurchlässigkeit : 73 %

Schallschutzklasse : III 35 dB

Glasrandverbund : 0,06 Psi

Oberlichtgröße: ca. 1,09x60cm

Rahmenbreite : 140 mm

Rahmendicke : 80 mm

Anschlagart : stumpf

Material : Kunststoff

Format : 1090/2010

Angeb. Fabrikat : .....

2

St

**100.110 Fensterbank,auß,Hartgest,Serizzo,d=3cm**

Fensterbank aus Naturstein im Außenbereich im Mörtelbett, Vorderkante und beide Köpfe auf einer Länge von ca. 5 cm gefast und geschliffen; einschl. unterseitiger Wasserrille, maximale Werkstücklängen 1,50 m, größere Werkstücke mehrteilig herstellen, inkl. fachgerechter Abdichtung.

Untergrund : Mauerwerk oder Beton

Plattendicke : 3 cm

Handelsname : Serizzo Antigorio

Petrographische Familie : Orthogneis

Typische Farbe : hellgrau

Herkunftsart : Valle Antigorio, Piemont, Italien

Gesteinsbearbeitung : Oberfläche poliert

5,00 m<sup>2</sup>



**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
 100 Los 10 - Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**100.120 Fensterbank innen,Schichtstoff.,30/1090mm**

Fensterbank für innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebeständig, verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.

Farbe : weiß

Blendenhöhe : 50 mm

Plattendicke : 30 mm

Breite : ca. 1090 mm

3,00 m

**100.130 Fenster,Kunstst.,1-fl.,Ug1,1, 750/625**

Fenster aus Kunststoff, einflügelig, aus Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Farbe : weiß

Vorgefertigt für äußere Fensterbank : Naturstein

Beschläge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung, Drehkippschlag

Fugen/Schlagregen/Wind : Beanspruchungsgruppe C

Einbruchhemmung : RC 1N

Verglasung : Wärmeschutzverglasung, 2.scheibig, SZR 14 mm, Floatglas

Ug : 1,1 W/m<sup>2</sup>K

g-Wert : 62 %

Lichtdurchlässigkeit : 76 %

Schallschutzklasse : III 35 dB

Glasrandverbund : 0,06 Psi

Rahmenbreite : 120 mm

Rahmendicke : 80 mm

Anschlagart : stumpf

Baurichtmaß b/h : 750/625 mm

Angeb. Fabrikat : .....

7 St

**100.140 Fensterbank innen,Schichtstoff.,30/600mm**

Fensterbank für innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebeständig, verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder Beton.

Farbe : weiß

Blendenhöhe : 50 mm

Plattendicke : 30 mm

Breite : ca. 600 mm

6,00 m

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
100 Los 10 - Tischlerarbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

<b>100</b>	<b>Los 10 - Tischlerarbeiten</b>			
------------	----------------------------------	--	--	--

**Summe:** \_\_\_\_\_